

エコポーチ : VpCI-609 バイオ



製品概要

エコポーチ VpCI-609 Bioは、鉄及びアルミニウム用の防錆剤です。本ポーチは通気性のあるタイベック製で、VpCI単分子成分を膜から空気中に排出し、防錆効果に優れた単分子膜を金属表面に形成し保護します。

エコポーチ 609は使用が簡単で、計測すべき化学成分を含まず、特種工具も必要としません。防錆空間当たり必要とする数のポーチを入れておくだけです。エコポーチ 609は防錆手段としてはきれいな手法と言えます。

エコポーチ 609は全て単独の袋に入れ、50袋/箱単位にてご提供いたします。

袋のサイズは15.3x25.4x1.3cmです。

又、個々の袋サイズもご注文に応じてご提供出来ます。

特徴

- 金属表面に防錆レイヤーを形成して保護・防錆します。
- 継続して 24 ヶ月の防錆が可能です。
- 亜硝酸塩、リン酸塩類又重金属を含みません。
- 袋は切り離し可能です。

利点

- 手の届かない箇所や奥まった場所の金属表面でも気化防錆分子は到達し防錆機能を発揮します。
- エコポーチ 609で防錆した貨物はその俣お客様に配送出来ます：剥離などの面倒な作業は必要ありません。ポーチを梱包箱などから取り除くだけです。
- もし VpCI 保護膜が湿気や箱の開放により損なわれた場合は、ポーチが其処にあれば 保護/防錆膜は再形成され金属表面に再度沈着します。
- 金属表面の前処理は必要ありません。
- 先々で起こりうる保護コートや塗料から出る錆を防ぎます。
- 手も汚さず、簡単に使用できます。

使用例

- ◇ チューブ状の製品、パイプ、船舶。
- ◇ コンプレッサー内部の表面、タービン、エンジン、タンク、ボイラー、熱交換機。
- ◇ 蒸気コンデンサーライン、閉鎖型ヒーティングシステム、クーリングシステム。
- ◇ 水運転テスト後の機器類の防錆。
- ◇ 部品、組立機器、本体機器類の保管及び輸送中の保護防錆。
- ◇ 奥まった空間の金属、空隙部、タンクの防錆。
- ◇ 2重底の保管タンクの床部分。

毒性テスト結果

エコポーチ VpCI®-609 Bio

- Nortech A.S. (ノルウエー)でテスト
 - 生分解性: 100% 海洋環境に於ける生分解性、及び高速生分解性物 認証済み (OECD **306, BOD 28 Marine test)

- 毒性: 非常に低い (緑藻テスト EC-50=240 mg/L)
- 生物堆積性: 無し (OECD 認可済み Guideline 117)
- 本テストはオスローパリ協定規約に基づき行われた。
- 経済協調開発機構に遵法

物理特性, 形状

形状 : タイベック呼吸紙
外観 : 白色, 緑色印刷
寸法 : 15.3cm巾 x 25.4cm高さ x 1.3cm厚み
(1m³ 空間保護)
つづら折りつなぎ : 50個つなぎ

保護金属

- 炭素鋼
- ステンレス スティール
- アルミニウム
- 軟鉄
- その他鉄合金

使用法

梱包などの容積に合わせた個数を計算し, 必要個数を入れる。各ポーチの防錆容積は1m³。梱包容積中には偏らないに散らして入れる, 蓋はきっちりシールする事。注文サイズが可能です, コーテックレップ, 代理店にお問い合わせ手下さい。

ご注意!

銅及び銅合金, その他黄色金属には使用しないで下さい。非金属物質への適合性には事前のチェックが必要です。

包装, 保管

エコポーチ VpCI-609 バイオ
- 50 袋 つなぎ/カートン

保管

- 65℃以上の環境では保管しないで下さい。
- 使用後のカートンの蓋は閉めて置いて下さい。
- 未開封のカートン: 24 ヶ月

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容, 技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが, その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は, その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには, 商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害, 欠損, 被害, また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し, 使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認, 決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で, 他の全ての暗示的・法的責任, 及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について, 何れの場合にもその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@corotecvci.com
Internet <http://www.CortecVCI.com>

printed on recycled paper 100% post consumer
Revised 10/9/09. Cortec Corporation 2009. All rights reserved. Supersedes: 6/3/09.
Cortec® is a trademark of Cortec Corporation.
© 2009, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form
without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
コーテック社認定テクニカルサポート
株式会社ネクサスCT
TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338
e-mail : cortec@nexus-ct.co.jp
HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>